



	TUBERIAS VALIDAS PARA SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN DRIP&FRESH											
	Plásticas 3/8"			INOXIDABLES			COBRE RIGIDO					
	POLIAMIDA		POLIETILENO									
Diámetros exterior e interior	6,35 x 3,6 (1/4")	9,52 x 5 (3/8")	9,52 x 4,75 (1/4")	9,52 x 8,2	12,7x10,7	17 x 14	12x1	15x1	15x1,5	18x1,5	22x1,5	22x2
Caudal max en l/m para velocidad inf. 2m/s	1,2	2,3	2,1	6,3	9,7	18,5	9,4	15,8	13,5	21,1	33,8	30,4
Nº max de toberas 0,15 a 70 BAR	26	49	45	134	206	394	200	336	287	449	719	647
Nº max de toberas 0,2 a 70 BAR	16	31	28	84	129	247	125	211	180	281	451	405
Nº max de toberas 0,3 a 70 BAR	11	20	18	55	85	162	82	139	118	185	296	267
Nº max de toberas 0,4 a 70 BAR	8	15	14	42	65	124	63	106	91	142	227	204
Nº max de toberas 0,5 a 70 BAR	6	12	11	33	51	96	49	82	70	110	176	158
PRESION DE ROTURA EN BAR	257	261	235	Sin datos, pero mas resistentes que el cobre			640	492				
PRESION DE TRABAJO MAXIMA	85	87	80				88	68	110	88	69	98